

## Vedligeholdelsesvejledning

# Glatte overflader – Marmor / Kalksten

### Definition

Marmor og kalksten (Botticino, Jura-Marmor, Carrara, Thassos, Rosso Verona etc.) med glatte overflader såsom poleret, korn 120 eller finere.

### Økologi

Produktet er specielt udviklet til de krav der stilles for natur- og kunststen. Kvalitet, virkning og miljøbeskyttelse er efter de nyeste standarder. Benyt kun egnede produkter, for at opnå det bedste resultat.

### Sikkerhed

Kravene til sikkerhed og indhold svarer til gældende bestemmelser. Produkterne er registreret ved Miljøstyrelsen i Berlin.

### Forudsætninger

Materialerne må ikke udsættes for direkte sollys eller varmepåvirkninger. Dette indbefatter at gulvvarme skal slukkes i rette tid. Før påføring skal fladerne være fuldstændig tørre. Som tommelfingerregel for tørring ved nylagt gulv gælder – alt afhængig af materialet og vejret – at: materiale nedlagt i sand tørrer i løbet af 2-3 uger og nedlagt i mørtel 4-6 uger.

### Rengøring

Alm. snavs	AKEMI@Sten Rens	ca. 50-100 m <sup>2</sup> /l.
Cementslør/byggesnavs	AKEMI@Sten Rens	ca. 50-100 m <sup>2</sup> /l.
Voks-/polymerlør	AKEMI@Voks Fjerner	ca. 15-25 m <sup>2</sup> /l.

### Beskyttelse – inden- og udendørs

Imprægnering:	AKEMI@Sten Imprægnering	ca. 15-30 m <sup>2</sup> /l.
-uden gennemfarvning	vandafvisende, langtidsholdbar	
(små farveændringer kan forekomme)	AKEMI@Anti Plet (indeh. opløsningsmidler)	ca. 15-30 m <sup>2</sup> /l.
	Vand-, fedt- og olieafvisende	

### Pleje

Dagligdags rengøring	AKEMI@Sten Sæbe – plejer og beskytter	ca. 1000-2000 m <sup>2</sup> /l.
Glans opfriskning	AKEMI@Sten Lotion	ca. 500-1000 m <sup>2</sup> /l.
	lejlighedsvis i stedet for Sten Sæbe	
Grundrengøring – efter behov	AKEMI@Sten Rens	ca. 500-1000 m <sup>2</sup> /l.