

Vedligeholdelsesvejledning

Glatte overflader – Granit/Gnejs

Definition

Syrebestandige stentyper (granit, gnejs, gabbro, syenith etc.) med glatte overflader såsom poleret, korn 120 eller finere.

Økologi

Produktet er specielt udviklet til de krav der stilles for natur- og kunststen. Kvalitet, virkning og miljøbeskyttelse er efter de nyeste standarder. Benyt kun egnede produkter, for at opnå det bedste resultat.

Sikkerhed

Kravene til sikkerhed og indhold svarer til gældende bestemmelser. Produkterne er registreret ved Miljøstyrelsen i Berlin.

Forudsætninger

Materialerne må ikke udsættes for direkte sollys eller varmepåvirkninger. Dette indbefatter at gulvvarme skal slukkes i rette tid. Før påføring skal fladerne være fuldstændig tørre. Som tommelfingerregel for tørring ved nylagt gulv gælder – alt afhængig af materialet og vejret – at: materiale nedlagt i sand tørrer i løbet af 2-3 uger og nedlagt i mørtel 4-6 uger.

Rengøring

Alm. snavs	AKEMI@Sten Rens	ca. 50-100 m ² /l.
Cementslør/byggesnavs	AKEMI@Film Fjerner	ca. 50-100 m ² /l.
Rust	AKEMI@Rust Fjerner	ca. 15-30 m ² /l.
Voks-/polymerslør	AKEMI@Voks Fjerner	ca. 15-25 m ² /l.

Beskyttelse – inden- og udendørs

Imprægnering:	AKEMI@Sten Imprægnering	ca. 15-30 m ² /l.
- uden gennemfarvning	vandafvisende, langtidsholdbar	
(små farveændringer kan forekomme)	AKEMI@Anti Plet (indeh. opløsningsmidler)	ca. 15-30 m ² /l.
	Vand-, fedt- og olieafvisende	

Pleje

Dagligdags rengøring	AKEMI@Sten Sæbe – plejer og beskytter	ca. 1000-2000 m ² /l.
Grundrengøring – efter behov	AKEMI@Sten Rens	ca. 500-1000 m ² /l.